

DER STEPA VORTEIL

STEINDL-PALFINGER

PRODUKTBEZEICHNUNG:

F L 62 85

- Reichweite [dm]
- Hubmoment [kNm]
- L-Kran (Langarm Kran)
Z-Kran (Zusammenlegbarer Kran)
- F - Forstkran
für den Kraneinsatz am Forstanhänger
- T - Traktorkran
für maximale Mobilität durch den Aufbau an der Zugmaschine

C 12 AK

- A - ausziehbarer Rahmen
 - K - Knickdeichsel
 - V - verstellbare Achse
 - zul. Gesamtgewicht [t]
 - Forstanhänger-Baureihe
- B-Serie: klein und günstig - 8 & 9 to
C-Serie: kompakt und stark - 10 & 12 to
M-Serie: Der Alleskönner - 14 & 16 to

Doppelteleskopsystem
für hohe Teleskopgeschwindigkeiten
serienmäßig

Innenliegende
Schlauchführung bis zur
Greiferspitze

STEINDL-PALFINGER entwickelt seit vielen
Jahrzehnten Krane mit sehr guten techni-
schen Eigenschaften.
Wendigkeit-Hubleistung-Zuverlässigkeit

KTL Grundierung und Pulverbeschichtung
für härteste Einsätze und langlebige Farb-
gebung

Der **HEXAGONAL Profilrahmen** mit dem
durchgehenden Grundrahmen für eine höhere Ver-
windungssteifigkeit und maximale Stabilität

CE Konforme Sicherheits-
ausstattung mit vollwertigem
NOT-HALT Taster

Stehpodest mit sicherem
Zustieg und ergonomi-
scher Anforderung

Schwenkwerk & Kransäule
von PALFINGER-EPSILON
für lange Lebensdauer und
hohe Zuverlässigkeit

Patentierter Zugdeichsel
mit innenliegender Guß-
pumpe, Gelenkwelle und
Schlauchführung

Großer Rungenkorb
optimierte Rungenaufteilung
bis 5 Rungenpaarhalter - Serie
3 Zugösen für die Ladungssicherung

Das **halb-geschlossene Frontgitter**
schützt die dahinter liegenden Kom-
ponenten und Schläuche

PALFINGER-EPSILON
Kreuzgelenk für ma-
ximalen Schutz und
minimalen Verschleiß

Starker 4,5to Rotator
serienmäßig

Massiver Holzgreifer
mit hoher Schließkraft
und hochwertiger Bau-
weise und Geometrie

Gerollte Rungen
Nicht gebogen!

Ausziehbarer Rahmen
inkl. LED-Beleuchtung

Die **Bereifung** ist von 400mm bis 600mm
Breite und mit Forstfelgen erhältlich

Keine freiliegenden Schläuche
vom Frontgitter bis zu den Achsen
ist alles geschützt verlegt.

Flap-Down Abstützung
große Standsicherheit und Auflagefläche
geschützte Zylinder inkl. Sicherheitsrückschlagventil

Zentraler Stützfuß mit
2 Geschwindigkeiten
serienmäßig